

# TRANSPARENTE HS GOODSIF BLACK 380-3000

Goodsif Black es un transparente de fórmula avanzada que posee mayor concentración de sólidos, su uso proporciona un brillo impecable en la superficie del vehículo con mayor resistencia a las distintas condiciones climáticas y mayor durabilidad.



Sustrato		1K Capa Base		
<b>Relación de Mezcla</b>	Transparente	Activador	Reductor	
	2	1	10-20%	
	Transparente MF380	Activador MF382	Reductor MF62	
<b>Viscosidad Spray</b>	9 - 12 seg en copa N°4 a 30°C			
<b>Duración de la Mezcla</b>	Máximo 03 horas una vez hecha la mezcla.			
<b>Re-Tratamiento</b>	Si hay partículas o escurridos luego de la aplicación, aplicar lija 2000 luego del secado, seguidamente pula el área afectada.			
<b>Configuración Pistola</b>	Alimentación de Gravedad: Boquilla: 1,2 - 1,5 mm Presión: 28 - 32 PSI Caudal de Salida: 3 - 4 Vueltas			
<b>Aplicación</b>	Capas y Grosor: 2 manos, total >60µm. Flash Off: 5-10 minutos entre manos. Tiempo Secado al Aire: 10 - 15 min de secado al aire antes de forzar el secado.			
<b>Tiempo de Secado</b>	Temperatura	Sec. al Tacto	Sec. para Manipular(Lijar)	
	30°C	2-3 Horas	24Horas(Mínimo)	
<b>Vida del producto</b>	2 años en su envase original, en sitio fresco y seco.			
<b>Presentación</b>	4L/1L Transparente; 2L/0,50L Activador.			
<b>NOTA:</b>				
* Una vez hecha la mezcla la misma debe ser usada en el menor tiempo posible, y no puede guardarse para usar a futuro.				
*Luego de aplicar el producto limpie los equipos con Thinner a la brevedad, caso contrario será complicado limpiarlos luego de secarse.				

