

# TRANSPARENTE UHS GOODSIF GOLD 580-5000

El Transparente Goodsif 580-5000 es un UHS de rápido secado, dá un excelente brillo y acabado a su vehículo, gran dureza y brinda una buena protección ante las condiciones climáticas.



**Sustrato** 1K Capa Base


<b>Relación de Mezcla</b>	Transparente	Activador	Reductor
	2	1	10-20%
	Transparente MF580	Activador MF582	Reductor MF62



<b>Viscosidad Spray</b>	10 - 13 seg en copa N°4 a 30°C
-------------------------	--------------------------------

<b>Duración de la Mezcla</b>	Máximo 03 horas una vez hecha la mezcla.
------------------------------	--

<b>Re-Tratamiento</b>	Si hay partículas o escurridos luego de la aplicación, aplicar lija 2000 luego del secado, seguidamente pula el área afectada.
-----------------------	--



<b>Configuración de Pistola</b>	Alimentación de Gravedad: Boquilla: 1,2 - 1,5 mm Presión: 28 - 32 PSI Caudal de Salida: 3 - 4 Vueltas
---------------------------------	---

<b>Aplicación</b>	Capas y Grosor: 2 manos, total >90µm. Flash Off: 5-10 minutos entre manos. Tiempo Secado al Aire: 10 - 15 min de secado al aire antes de forzar el secado.
-------------------	--



<b>Tiempo de Secado</b>	Temperatura	Sec. al Tacto	Sec. para Manipular(Lijar)
	30°C	3-4 Horas	24Horas(Mínimo)

<b>Vida del producto</b>	2 años en su envase original, en sitio fresco y seco.
--------------------------	---

<b>Presentación</b>	4L/1L Transparente; 2L/0,50L Activador.
---------------------	---

**NOTA:**

\* Una vez hecha la mezcla la misma debe ser usada en el menor tiempo posible, y no puede guardarse para usar a futuro.

\*Luego de aplicar el producto limpie los equipos con Thinner a la brevedad, caso contrario será complicado limpiarlos luego de secarse.