

MF770

Masilla Spot Putty

Es una masilla suave, de fácil aplicación formulada para brindar solución rápida en la corrección de rayones, pequeñas imperfecciones, poros y marcas dejadas por el lijado durante el proceso de reparación de superficie de los vehículos.




Información general

- *Uso directo, no requiere de catalizador.
- *Excelente adherencia.
- *No usar sobre lámina desnuda.

Sustrato

Sobre cualquier tipo de fondo automotriz; sobre pinturas poliéster, Poliuretanas y acrílicas.




Preparación de superficie

- *La superficie debe ser previamente lijada y fondeada.
- *Aplicar la masilla con una espátula para obtener una superficie lisa.
- *La superficie debe estar libre de corrosión, polvo, grasa, etc.

Aplicación

- *Con una espátula de plástico o metal.
- *En capas muy finas para corregir pequeñas imperfecciones.



Secado al Aire

Al tacto

3-5 minutos

Curado

30 minutos

Listo para Lijar

30 minutos

Secado entre capas

10-15 min

Capas recomendadas

2 Max



Abrasivos recomendados

Lijado al seco

Grano 600-800

Lijado al agua

Grano 600-800

Propiedades físicas

Color

Ocre

Acabado

Mate



Vida del Producto

2 años en su envase original

Presentación

300 gr

Notas:

- *No se recomienda aplicar el producto en áreas muy grandes.
- *No está indicado para aplicar sobre metal desnudo.
- *La falta de Equipos de Protección Personal (PPE), puede dar lugar a condiciones inseguras o lesiones peligrosas.
- *El producto debe ser tapado inmediatamente después de su uso para evitar que se obstruya el pico de salida.